

Fiche technique

TN125

PE SEALING TAPE CLOSED CELL

Ruban de mousse PE

23-05-2024 / V 1

Description

Bande de mousse à cellules fermées à base de polyéthylène présentant une résilience et une résistance élevées.



Caractéristiques et avantages

- Structure cellulaire fine et régulière
- Surface magnifiquement lisse
- Bonnes propriétés mécaniques
- Très résistant aux intempéries, aux produits chimiques, aux acides dilués et à la formation de moisissures.

Objectif de l'utilisation

En raison de sa capacité de déformation relativement faible, l'application des bandes de mousse à cellules fermées est limitée aux joints parallèles plats dans les industries de la construction et du verre.

Emballage

Emballage | type autocollant | épaisseur en mm | largeur en mm
Rouleaux, bobines | 2, 3, 4, 5 et 6 | de 9 à 15

Préparation

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Application

- Pour une étanchéité optimale, les rubans en mousse doivent être appliqués en les serrant et en les maintenant sous une pression suffisante.
- Les rubans en mousse à cellules fermées ne doivent pas permettre un mouvement excessif du joint.
- Les rubans en mousse ne doivent être utilisés que pour les joints plats et parallèles.

Nota :

- Le ruban mousse PE TN125 ne tolère pas la peinture, il n'y a pas d'adhérence.
- Les adhésifs et les produits d'étanchéité n'adhèrent pas non plus au ruban mousse PE TN125.
- Le ruban en mousse PE TN125 est un produit de remplissage idéal pour empêcher l'adhésion en trois points des produits d'étanchéité.

Fiche technique

TN125

PE SEALING TAPE CLOSED CELL

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.