

Fiche technique

ME536

PVC FOIL

Film pour bavoir en PVC

23-05-2024 / V 1

Description

Un film PVC flexible



Caractéristiques et avantages

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Film mécaniquement résistant
- Matériau durable
- Universellement applicable
- Résistant aux UV
- Fixation par agrafage ou collage
- Exempt de métaux lourds

Objectif de l'utilisation

Le film ME536 PVC Slab peut être utilisé pour remplacer le film DPC autour des cadres de fenêtres ou comme film de compartimentage. Le film ME536 PVC Slab est collé avec l'adhésif universel OT301.

Emballage

- Rouleaux/boîte

Informations complémentaires

Article-No.	Largeur (mm)
ME536312008	300
ME536312009	400
ME536312010	500
ME536312011	600
ME536312012	700
ME536312013	800

Autres dimensions sur demande.

Application

- Appliquer le film de bavette avec un excédent de 100-200 mm.
- Utiliser des agrafes en acier inoxydable avec un espacement de 100 mm maximum.
- Le film à bavette peut également être collé (OT301 Universal Film Glue).
- Les raccordements avec tout revêtement de cavité doivent toujours être effectués dans le sens de la tuile (évacuation vers

Fiche technique

ME536

PVC FOIL

l'extérieur).

Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.



Fiche technique

ME536

PVC FOIL

Certificats

