



**Construction
Products Group**
Europe

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **FL-04001**

Dla systemu: **Deckshield LBD OS-8** składającego się z:

Warstwa gruntująca: **Deckshield DPM + zasyp kruszywem**

Warstwa zamykająca: **Deckshield Finish**

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deckshield LBD OS-8

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System ochrony powierzchniowej betonu

3. Producent:

Tremco CPG Poland Sp z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Poland

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4
System 3 (dla reakcji na ogień)

5. A) Norma zharmonizowana:

EN1504-2:2004

- B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

CE: **N/A**

UKCA: **N/A**



Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu **Deckshield LBD OS-8**.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Przepuszczalność CO ₂	S _D > 50 m	
Przepuszczalność pary wodnej	Class III	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))	
Odporność na silną agresję chemiczną	Klasa I	
Odporność na poślizg	Klasa III	
Odporność na uderzenia	Klasa I	
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2 N/mm ²	
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	≥ 2 N/mm ²	
Przyczepność do mokrego betonu	≥ 1,5 N/mm ² , brak pęcherzy, brak rys, brak złuszczeń	
Reakcja na ogień	B _{f1} – s1	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia **08.06.2022**



 (podpis)



Construction
Products Group
Europe

Oznakowanie CE:

CE	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield LBD OS-8	
22	
EN 1504-2:2004	
DWU nr FL-04001	
System ochrony powierzchni betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Przepuszczalność CO ₂	SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Class III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Odporność na silną agresję chemiczną	Klasa I
Odporność na poślizg	Klasa III
Odporność na uderzenia	Klasa I
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2 N/mm ²
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	≥ 2 N/mm ²
Przyczepność do mokrego betonu	≥ 1,5 N/mm ² , brak pęcherzy, brak rys, brak złuszczeń
Reakcja na ogień	Bfl – s1



**Construction
Products Group**
Europe

Oznakowanie UKCA:

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield LBD OS-8	
22	
EN 1504-2:2004	
DWU nr FL-04001	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Przepuszczalność CO ₂	SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Class III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ (kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Odporność na silną agresję chemiczną	Klasa I
Odporność na poślizg	Klasa III
Odporność na uderzenia	Klasa I
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność do mokrego betonu	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, brak pęcherzy, brak rys, brak złuszczeń
Reakcja na ogień	Bfl – s1