

Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

AN605 - Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

29-04-2025 / V 1

Beskrivelse

Høykonsentrert og effektivt rengjøringsmiddel for fjerning av olje og fett i industrielle miljøer.



Teknisk datablad

- Hurtigvirkende
- Løser effektivt opp fett- og oljeavleiringer
- Brukes i kaldt vann
- Høyt alkalisk

Bruksområde

Kan brukes på alle alkali- og vannbestandige gulv, som epoxy-, polyuretan- og akrylgulv. Spesielt egnet for bilindustri, verkstedindustri, maskinverksteder, garasjer og bilverksteder. OBS! Utfør alltid en liten test for å kontrollere og sikre gulvets bestandighet.

Emballasje

Produktet er et enkomponentmateriale som leveres i 10-liters plastdunker.

Holdbarhet

36 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal lagringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

pH-verdi:

Konsentrat, ca. 13 Bruksløsning, ca 11

Teknisk informasjon

Fortynning

Grunnrengjøring med mopp eller maskin:

100-800 ml til 8 liter kaldt vann.

Påføring

Fordel bruksløsningen og la den virke i ca. 10 minutter. Bearbeid overflaten og samle opp vaskevannet med en våtsuger. Skyll med rent

Teknisk datablad

Flowcrete Oil Remover / Industry Cleaner

vann.

Forbruk

Bruksløsning:

Manuell/maskinell rengjøring: 0,0125-0,1 ml/m²

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS