

Fiche technique

OT015

EPDM ADHESIVE

Colle pour film EPDM

23-05-2024 / V 1

Description

OT015 EPDM Film Adhesive est un adhésif à base de solvant et de caoutchouc styrène.



Caractéristiques et avantages

- Facile à pulvériser et à traiter
- Excellente adhérence au béton, au plâtre, à l'acier et à la tôle d'aluminium
- Très bonne résistance aux intempéries et aux températures

Objectif de l'utilisation

OT015 EPDM Film Adhesive est utilisé pour coller les bandes/feuilles de façade en EPDM illbruck (ME220 EPDM Film Exterior) sur les substrats de construction courants tels que le béton, la maçonnerie, le bois, l'aluminium, l'acier et est également utilisé pour les joints où les films EPDM se chevauchent.

Emballage

Emballage | Pièces/boîte

- 600 ml saucisse | 12

* A +23°C et 50% d'humidité relative

Préparation

Les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes d'huile, de graisse, de poussière et d'autres composants qui empêchent un collage correct.

Application

- Appliquer l'adhésif pour film EPDM OT015 sur le substrat.
- Le film EPDM doit ensuite être pressé fermement dans la couche de colle pour former une peau.
- Si nécessaire, retirer à nouveau le film EPDM afin que le solvant puisse s'évaporer de l'adhésif pour les grandes surfaces.
- Ensuite, le film EPDM doit être placé sur le support prévu et pressé fermement à l'aide d'un rouleau (si la préparation est effectuée de manière professionnelle et conformément à toutes les exigences, l'utilisation d'un apprêt n'est pas nécessaire).
- Le film est monté sur le cadre de la fenêtre à l'aide d'une latte, d'une bande de serrage ou d'un autre type de fixation, comme décrit dans la norme DIN 18 195. Remarque : une ventilation suffisante doit être assurée dans les espaces clos.

Fiche technique

OT015

EPDM ADHESIVE

- Une ventilation suffisante doit être assurée dans les pièces fermées. Lors du traitement de l'OT015, il convient de tenir compte des lois et réglementations européennes et belges relatives aux émissions et aux conditions de travail.

Contenu de la sous-unité

Environ 200 - 300 g/m².

Nota :

- Ne convient pas au collage de feuilles d'étanchéité EPDM.
- Ne pas utiliser dans des applications susceptibles d'être soumises à une exposition continue à l'eau (pas en dessous de la ligne de flottaison).

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Observer les règles générales d'hygiène professionnelle pendant le traitement. Se référer à l'étiquette de l'emballage et/ou à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.