

Teknisk datablad

**AA823**

**AIRFLOW 310**

Trykkluttsprøyte 310

29-04-2024 / V 1

## Beskrivelse

Utviklet for bruk med fugemasser og lim med lav til middels viskositet i patroner. For hybrid- og silikonfugemasser.



## Teknisk datablad

- Maks. kraft 1,5 kN
- Maks. trykk 6,8 bar
- Justerbar hastighet
- Automatisk trykaflastning
- Garanti 12 måneder

## Bruksformål

AA823 Den er beregnet for bruk med tetningsmidler og lim med lav til middels viskositet og er ideell for profesjonell bruk i produksjonsprosessen. Passer til 310 ml patroner.

## Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

## Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Teknisk datablad

# AA823

## AIRFLOW 310