

Technisch productblad

ME323

FLOOR SEAL

Kanaalplaatstrook

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

PE-strook voorzien van een vlies, dispersieacrylaatlijm en in twee delen verwijderbare laag schutfolie.



Kenmerken en voordelen

- Kant-en-klaar en op maat; direct tegen kopse zijde van kanaalplaatvloeren te verwerken
- Volledig zelfklevend met 2-delige schutfolie
- Snellere oplossing dan werken met afdichtdoppen
- In twee varianten: Voor 200 mm en 260 mm vloerdikte

Toepassingsgebied

ME323 Kanaalplaatstrook is volledig zelfklevend en geschikt om kopse zijdes van kanaalplaten eenvoudig en snel luchtdicht af te werken. Tevens zorgt deze afdichting ervoor dat de kanalen niet vollopen met mortel tijdens het afstorten van de vloerranden.

Verpakking

Verpakking | Breedte x lengte in mm | Stuks/doos | Artikelnr.

- strook | 190 x 1130 | 80 | ME323502500
- strook | 250 x 1130 | 40 | ME323510152

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +45°C
Kleur		Zwart
Afgesneden strook		Ja, op maat gemaakt product
Slagregendichtheid	DIN EN 1027	600 Pa.
Brandgedrag	DIN 4102	B2
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden, in de verpakking
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Uv-bestendigheid		2 maanden
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	DIN EN ISO 12572	<0,5 m

Technisch productblad

ME323

FLOOR SEAL

Vorbereitung

- Hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en zaagresten.
- Stof en zaagresten verwijderen met een handveger, indien deze alsnog achterblijven ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toepassen.
- Bij licht vochtige ondergronden adviseren wij ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toe te passen.

Applicatie

- Reinig de kopse kanten van het vloerelement grondig.
- Neem het bovenste deel van de schutfolie weg en positioneer de kanaalplaatstrook over de kanalen heen.
- Verwijder vervolgens het tweede deel van de schutfolie, de kanaalplaatstrook stevig aandrukken en narollen met een aandrukroller.
- Verbruik: 2 stroken per kanaalplaat (aan beiden zijden 1 strook).
- Aanbrengen kan tevens als de vloerdelen nog op de vrachtwagen of losplaats liggen, voordat deze met de kraan op hun plaats worden getild.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

De zelfklevende lijm is niet compatibel met hybride lijm. Probeer geen illbruck zelfklevende tape te verlijmen met hybride afdichtmiddel.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

ME323

FLOOR SEAL

Certificering

