

Tekniset tiedot

NM205

Epoksitasoite

28-05-2024 / V I

Tuotekuvaus

NM205 on 2-komponenttinen liuotinainevapaa, erittäin tiksotrooppinen epoksimassa. Tuote on valumaton eikä muodosta pusseja, mikä mahdollistaa paksun kerroksen levittämisen jopa kattopinnoille. Soveltuu betonirakenteiden ja peltivaurioiden korjaamiseen. Massalla on hyvä tartunta yleisimpiin rakennusmateriaaleihin (pl. pehmeät muovit) ja sitä voidaan käyttää erilaisten materiaaleja kiinnittämiseen sekä betoni- että kalliopinnoille. Tuotetta käytetään myös NM100 vedeneristysmenetelmässä alustan epätasaisuuksien ja kolojen paikkaukseen.



Ominaisuudet ja edut

- Ei valu, eikä muodosta pusseja, jolloin jopa kattopinnoille voidaan levittää paksu kerros.
- Hyvä tarttuvuus kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin.

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Peltivaurioiden korjaamiseen ja erilaisten esineiden ja materiaalien kiinnittämisessä betoniin, pulttien yms. kiinnittämiseen kiveen.

Pakkaus

2-in-1 pakkaus 2,3 kg
A-osa: 2 kg
B-osa: 0,3 kg

Väri vaihtoehdot

A-osa: Vaaleanharmaa
B-osa: Kirkas

Valmistelu

Alusta puhdistetaan huolellisesti kaikesta pölystä, rasvasta, öljystä ja irrallisesta materiaalista. Jos alustassa ei ole riittävää vetolujuutta, alusta vahvistetaan NM051 Super Pohjusteella.

Käyttöohje

A ja B-osat sekoitetaan huolellisesti, kunnes massa on yhtenäistä ja tasalaatuista. Molemmat komponentit ovat erivärisiä, joten on helppo huomata milloin massa on tasalaatuista.

Hyvin sekoitettu epoksimassa levitetään esikäsitellylle pinnalle muovi- tai teräslastalla. NM205:n kutistuminen on erittäin pientä, joten pinta jätetään haluttuun tasoon.

Vältä käyttöä ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea sekä alhaisissa lämpötiloissa. NM205 Epoksitäytemassalla

Tekniset tiedot

NM205

Epoksitasoite

käsiteltyt pinnat on hiottava tai pestävä 10 % sitruunahappoliuoksella ennen uudelleen käsittelyä.

Annetaan kovettua ennen jatkokäsittelyä, kuten maalaamista, pinnoittamista jne.

Työkalujen puhdistus

Työkalut puhdistetaan tarkoitukseen soveltuvalla liuottimella esim. ksyleeni tai asetoni.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com