

Tekniset tiedot

# NM705

## Joustoepoksi

## Joustoepoksi

### Tuotekuvaus

28-05-2024 / V I

NM705 joustoepoksi on 2-komponenttinen, elastinen, liuotinainevapaa epoksimassa, joka on erittäin tikstrooppinen eikä valu edes pystypinnoilla. Tuotteella on hyvä tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ja se säilyttää joustavuutensa jopa -30 °C asti. Käytetään paikoissa, missä massakerroksen tulee ottaa vastaan värähtelyjä ja liikettä.

NMIOO vedeneristysmenetelmässä NM705 käytetään seinän ja lattian liittymärakenteissa sekä kaivoliittymien ja erilaisten läpivientien tiivistämiseen.



### Ominaisuudet ja edut

- Massa säilyttää joustavuutensa jopa -30 °C asti rakennusmateriaaleihin
- Hyvä tarttuvuus kaikkiin yleisimpiin

### Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Käytetään paikoissa, missä massakerroksen tulee ottaa vastaan värähtelyjä ja liikettä. NM705 Joustoepoksia käytetään osana sertifioitua NMIOO vedeneristysmenetelmää, seinän ja lattian liittymärakenteissa, sekä kaivoliittymän ja erilaisten läpivientien tiivistämiseen.

Soveltuu myös esim. puu-, betoni-, muovi- ja teräsveneiden rungon saumatiivistyksissä, sekä niiden kölien ja muun vastaavan kiinnityksissä. Pellin, metallin, betonin, kiven, puun, muovin jne. liimaus. Märkätilojen kaakeleiden ja klinkkereiden liimaus ja tiivistys. Kumimattojen liimaukseen asfalttiin tai betoniin tai puukuitulevyihin esim. urheiluhalleissa.

### Pakkaus

2-in-1 pakkaus: 1,725 kg (A+B)

### Värivaihtoehdot

Betoninharmaa

### Valmistelu

Alusta puhdistetaan huolellisesti kaikesta pölystä, rasvasta, öljystä ja irrallisesta materiaalista. Jos alustassa ei ole riittävää vetolujuutta, alusta vahvistetaan NMOSI Super Pohjustusaineella.

### Käyttöohje

A ja B-osat sekoitetaan huolellisesti kunnes massa on yhtenäistä ja tasalaatuista. Komponentit ovat eri värisiä, joten sekoittaessa on helppo huomata milloin massa on tasalaatuista ja yhtenäisen väristä.

Hyvin sekoitettu epoksimassa levitetään esikäsitellylle pinnalle muovi- tai teräslastalla. Massa kutistuminen on erittäin vähäistä, joten pinta jätetään haluttuun tasoon. Annetaan kovettua ennen jatkokäsittelyä.

NMIOO Vedeneristysmenetelmässä voidaan vielä kovettumaton NM705 Joustoepoksi pinnoittaa heti levityksen jälkeen NMIOO Lattipinnoitteella.

Tekniset tiedot

# NM705

## Joustoepoksi

### Työkalujen puhdistus

Työkalut puhdistetaan tarkoitukseen soveltuvalla liuotinaineella esim. ksyleeni, asetoni.

### Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittlemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

### Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

### Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)