

Fiche technique

## ME317

### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

Ruban adhésif en feuille KP

23-05-2024 / V 1

#### Description

Papier kraft avec revêtement protecteur et dispersion acrylique modifiée sans solvant.



#### Caractéristiques et avantages

- Papier kraft résistant
- Compatible avec tous les films d'intérieur illbruck
- Peut être arraché à la main
- Utilisation rapide et pratique
- Classification EC1 PLUS, faibles émissions

#### Objectif de l'utilisation

Cette bande adhésive simple face sert à coller de manière étanche à l'air les films pare-vapeur. Convient également pour les joints des panneaux OSB et comme bande étanche à l'air au niveau des pénétrations. Pour l'intérieur.

#### Formulaire de livraison

Largeur (mm)	Article-No.	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte
60 mm	ME317398631	40 m	8

\* = En fonction de la température ambiante et de l'humidité relative

\*\* = En fonction de la température ambiante, l'utilisation du primaire ME904 est recommandée.

#### Domaines d'application

ME316 est une bande de papier renforcé auto-adhésive sur une seule face. Pour le collage étanche à l'air des recouvrements avec la membrane pare-vapeur ME003, utilisée à l'intérieur. Egalement pour les joints dans les panneaux OSB et comme bande étanche à l'air pour les pénétrations.

#### Préparation

- Les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes de graisse, de poussière et de résidus de colle.
- L'adhésion sur des supports gelés n'est pas possible.
- Pour une adhérence parfaite sur des supports très absorbants ou légèrement humides, nous recommandons d'utiliser le ME904 Butyl & Bitumen Primer Eco.

#### Application

- Détacher le film de protection et positionner le ruban adhésif sur la connexion de manière à ce que la couverture minimale

Fiche technique

## ME317

### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

soit de 20 mm sur chaque substrat.

- Décoller progressivement la pellicule de protection et coller le ruban adhésif sans tension et sans plis sur le support.
- Appuyer fermement sur le ruban adhésif à l'aide d'un rouleau presseur pour assurer une bonne adhérence.

#### Nota :

Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur

#### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

#### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Fiche technique

## ME317

### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

#### Certificats

