

Nro FS702 - 20210107

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Nullifire FS702 Paloakryyli
2. **Käyttötarkoitus:** FS702 palokatkoakryyliä käytetään lineaaristen saumojen tiivisteinä, seinä ja lattiarakenteissa. Soveltuu myös läpivientien palokatkotivistyksiin.
3. **Valmistaja:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hinley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä 1
- 6b. **Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350141-1 EAD 350141-00-1106, Syyskuu 2017 - EAD 350454-00-1104, Syyskuu 2017
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 20/1315 – ETA 21/0010
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: ETA-Danmark A/S
Ilmoituksen suorittanut: CPR Notified Body DBI Certification A/S Nro 2531

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Luokka E
Palonkestävyys (EN 13501-2)	Kts. ETA 20/1315 Liite A ja ETA 21/0010 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	Kts. ETA 21/0010 Liite B
Veden läpäisevyys (EAD 350141-00-1106 Liite C)	NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Valmistajan ilmoittama
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys (EOTA TR001:2003)	NPD
Iskunkestävyys / liikevara (EOTA TR001:2003)	NPD
Liimausvoima (EOTA TR001:2003)	NPD
Kestävyys (EAD 350454-00-1104, Kohta 2.2.9)	Z ₁
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Kts. ETA 20/1315 Liite B ja ETA 21/0010 Liite C
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet (EN12664, EN 12667 tai EN 12939)	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD

NPD = Suoritustasoa ei määritetty

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistaja puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director
Wigan, 3.11.2021



Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited,
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT

21

2531-CPR-CX010109

FS702-20210107

www.nullifire.com/FS702

EN 1366 Osa 4 ja osa 3

ETA 20/1315 ja ETA 21/0010

EAD 350141-00-1106, Syyskuu 2017 -EAD 350454-00-1104, Syyskuu 2017

FS702 palokatkoakryyli lineaaristen saumojen tiivistämiseen, seinä ja lattiarakenteissa.

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen kestävyys	
Ei	Ei oleellinen
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	Kts. ETA 20/1315 Liite A ja ETA 21/0010 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	Kts. ETA 21/0010 Liite B
Veden läpäisevyys (EAD 350141-00-1106 Liite C)	NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Valmistajan ilmoittama
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys (EOTA TR001:2003)	NPD
Iskunkestävyys / liikevara (EOTA TR001:2003)	NPD
Liimausvoima (EOTA TR001:2003)	NPD
Kestävyys (EAD 350454-00-1104, Kohta 2.2.9)	Z ₁
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Kts. ETA 20/1315 Liite B ja ETA 21/0010 Liite C
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD

NPD = Suoritustasoa ei määritetty